

# BERMUDES

## Fonctionnalité et encombrement réduit



Store vertical sans guide



Store vertical à guides



Store vertical à coulisses



Largeur maxi : 5,94 m



Hauteur maxi : 3,50 m



Fixation plafond



Fixation façade



Fixation tableau



# BERMUDES

Armature discrète et encombrement réduit.

2 possibilités pour une protection simple et pratique contre le soleil et les intempéries : le store vertical à guides, solution la plus simple et la plus économique et le store vertical à coulisses, idéal pour fermer les côtés des terrasses et vélums.



1

## Adaptabilité

Fixation possible en façade, en plafond ou en tableau.

## Armatures très résistantes aux conditions climatiques

Les pièces moulées ou extrudées en aluminium sont laquées et assemblées par visserie inox pour assurer une grande résistance aux conditions climatiques. Les conducteurs et les coulisses sont en aluminium.

### 1 Manœuvre

Elle peut être par treuil ou moteur **somfy**.

### Coloris armature

Blanc RAL 9010 ■.

### Store vertical à coulisses



2

3

### 2 Esthétique et hermétique

Avec ses larges coulisses, la toile est guidée lors de sa descente, idéal pour la fermeture d'une terrasse.

### 3 Tension et stabilité

La barre anti-tempête permet de maintenir la toile tendue.

### Blocage de la barre de charge

2 loquets sont intégrés aux extrémités de la barre de charge afin de bloquer la toile en position basse.

### Store vertical à guides



4

### 4 Sécurité avec un blocage total de la toile

Ses 2 bloqueurs de barre de charge permettent un maintien total de la toile à la hauteur désirée sur les conducteurs latéraux.

Garantie  
**5**  
ans\*

\* 5 ans moteur et armature, 3 ans la confection. Garantie dans des conditions normales d'utilisation.

## TOILES

### Toile acrylique unie, rayée et fantaisie

Fabriquée à base de fils 100% acryliques teints masses, imputrescible, anticryptogamique et traitée antitache. Elle apporte une protection efficace contre les UV. Poids : 300 g/m<sup>2</sup>.

### Toile SOLTIS 92 micro-aérée

Confectionné à partir d'un tissu polyester enduit de PVC biface selon le procédé exclusif PRECONTRAIT FERRARI, traité au feu M1, traité anticryptogamique, imputrescible, c'est un véritable bouclier thermique dont la structure micro-aérée favorise la circulation de l'air et offre la meilleure protection thermique. Poids : 420 g/m<sup>2</sup>.

### Toile étanche en PVC Précontraint 502


Confectionné à partir d'un tissu polyester enduit de PVC biface selon le procédé exclusif PRECONTRAIT FERRARI, traité au feu M2, traité anticryptogamique, imputrescible et très résistant, c'est un produit 100% étanche. Poids : 570 g/m<sup>2</sup>.

## DIMENSIONS SUR-MESURE

Largeur maximum 5,94 m pour une hauteur maximum de 3,50 m.

## EN OPTION

- Moteur **somfy** avec télécommande SMOOVE.
- Fenêtre cristal transparente intégrée dans la toile afin de conserver la visibilité store baissé.
- Auvent de protection en aluminium laqué blanc pour une protection partielle de la toile.
- Sans guide (avec moins-value).



## Les + du SOLTIS 92

- il bloque la chaleur et l'évacue,
- il offre une visibilité totale sur l'extérieur,
- il permet de réduire la climatisation.



Distributeur conseil