

# BORA

Discrétion, esthétique et protection



Store coffre



Inclinaison maxi :  
60°



Largeur maxi :  
4,80 m



Avancée maxi :  
3,00 m



Fixation plafond



Fixation façade



Fixation tableau




Store prêt-à-poser




# BORA

## Un store-coffre discret et très efficace

Le coffre en profilé aluminium, en position fermée, protège intégralement la toile et le mécanisme contre les intempéries.



Fixation en façade



Fixation en plafond



Inclinaison : 0 à 60°  
10° à 90°

### 1 Simplicité du réglage

Ses supports de fixation indépendants permettent une installation sans contrainte sur toutes les façades.

### 2 Longévité accrue

Les bras sont à double câble gainé.

### 3 Inclinaison

L'inclinaison est réglable de 0 à 60° pour une pose façade et de 10 à 90° pour une pose plafond.

### 4 Manœuvre aisée

Elle s'effectue par moteur **somfy** avec sa télécommande Patio.

### Encombrement réduit

Sa forme ergonomique et son faible encombrement permettent de loger facilement le store sous une avancée de toit. En position fermée, le store protège intégralement la toile et le mécanisme dans un coffre en profilé aluminium pour une plus grande longévité.

### Coloris armature

Blanc RAL 9010 ■  
ou Ivoire RAL 1015 ■.

Garantie  
**5**  
ans\*

\* 5 ans moteur et armature,  
3 ans la confection.  
Garantie dans des conditions  
normales d'utilisation.

#### EN OPTION

- Capteur solaire SUNIS Wirefree RTS.
- Capteur vent EOLIS 3D Wirefree.
- Automatisme vent ou vent-soleil.
- Moteur SUNEА io.
- Boîtier CONNEXOON avec son application pour moteur IO



#### DIMENSIONS SUR-MESURE

Largeur maximum 4,80 m pour des bras d'avancée maximum de 3,00 m.

#### TOILES

##### Toile acrylique unie, rayée et fantaisie :

Fabriquée à base de fils 100% acryliques teints masses, imputrescible, anticryptogamique et traitée antitache. Elle apporte une protection efficace contre les UV.  
Poids 300 g/m<sup>2</sup>.

##### Toile SOLTIS 96 micro-aérée (en option) :

Confectionné à partir d'un tissu polyester enduit de PVC biface selon le procédé exclusif PRECONTRAI NT FERRARI, traité au feu M2, traité anticryptogamique, imputrescible, c'est un véritable bouclier thermique dont la structure micro-aérée favorise la circulation de l'air et la visibilité vers l'extérieur. Limite dimensionnelle : 4,80 x 2,50 m.  
Poids 400 g/m<sup>2</sup>.

#### Les + du SOLTIS 96

- il bloque la chaleur et l'évacue,
- il offre une visibilité totale sur l'extérieur,
- il stoppe jusqu'à 95% des rayons UVA et UVB.



Distributeur conseil