

Motorizzazione per copertura a barre 

ROLLTROT²[®]

L'innovazione di ALBIGÈS per
un avvolgimento agevole



Avvolgimento
coperture



Gamma
speciale EASY



Adattabile a tutti i
marchi di coperture



Autotrainata



Sistema
brevettato

**ALBIGÈS**[®]

www.albiges.com

ROLLTROT²[®]

L'alleato ideale delle vostre coperture a barre e del vostro comfort.

Un'innovazione firmata Albigès, la motorizzazione autotrainata ROLLTROT²[®] consente di scoprire la vasca senza sforzo a un prezzo abbordabile.



label
observeurdudesign 12

1 Ultra semplice

Si inserisce con facilità in tutte le nostre coperture a barre EASY, sia a destra sia a sinistra.

Rapida

Il tempo di avvolgimento su una vasca da 4 x 8 m è inferiore a 2,30 min.

Si adatta facilmente⁽¹⁾

ad altri marchi di coperture a barre.

Design unico

La motorizzazione ROLLTROT²[®] è stata approvata dall'Osservatorio del design 2012.

2 Impugnatura intelligente

Impugnatura di trasporto rinforzata ed ergonomica per una presa confortevole. Contiene un vano di alloggiamento per il telecomando con filo.

3 Autonoma

La batteria integrata all'involucro si ricarica collegandola alla rete elettrica anche dopo un lungo periodo di inutilizzo. Presa di ricarica con protezione anticorrosione.

4 Silenziosa

Ruota cava di grande diametro con cerchione morbido.

5 Indicatore di carica

Un led è integrato nel caricabatteria per indicare lo stato di carica della batteria (rosso: in carica / verde: carica completata) e il funzionamento del caricabatteria.

Sistema TOUCH


Garantisce un appoggio costante delle ruote posteriori ed elimina gli urti.

6 Funzione REVERSE

Qualsiasi sia la posizione della copertura al momento dell'avvolgimento, ROLLTROT²[®] può essere sganciato molto facilmente premendo il tasto "REVERSE".

Garanzia
1
anno*

*Su componenti e manodopera, purché l'utilizzo del prodotto corrisponda all'uso per il quale è stato concepito.



CARTA D'IDENTITÀ

Funzionamento	Batteria 12 V integrata all'involucro.
Tempo previsto di avvolgimento	Copertura a barre 10,50 x 5,50 m < 3 min.
Ricarica	Da rete elettrica 1 volta/settimana: ± 10 avvolgimenti.
Peso di ROLLTROT ² [®]	6,5 kg.
Dimensione max. della copertura a barre	5,50 x 12 m oppure 6,00 x 11,50 m.



Distributore consulente