


Motorización para cobertor de barras 

# ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup>

La innovación ALBIGÈS para un enrollado sin esfuerzo



Enrollado de cobertores



Especial gama EASY



Adaptable a todas las marcas de cobertores



Autopropulsada



Sistema  
patentado

**ALBIGÈS**<sup>®</sup>

[www.albiges.com](http://www.albiges.com)

# ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup>

La compañera ideal de su cobertor de barras y de su confort.

Innovación Albigès, la motorización autopropulsada ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup> permite abrir el vaso sin esfuerzo a un precio asequible.



label  
**observeurdudesign<sup>12</sup>**

## 1 Supersencilla

Se encaja de forma sencilla en todos nuestros cobertores de barras EASY, tanto a la derecha como a la izquierda.

## Rápida

El tiempo de enrollado en un vaso de 4 x 8 m es inferior a 2,30 min.

## Se adapta fácilmente<sup>(1)</sup>

a otras marcas de cobertores de barras.

## Diseño único

ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup> recibió el premio del Observer du design 2012.

## 2 Empuñadura inteligente

Empuñadura ergonómica de transporte reforzada para sujetar cómodamente. Hueca, acoge el mando a distancia por cable.

## 3 Autónoma

Su batería integrada en la caja se recarga en la corriente incluso después de un largo período de reposo. Toma de carga con protección anticorrosión.

## 4 Silenciosa

Rueda hueca de gran diámetro con goma ligera.

## 5 Indicadores de carga

En el cargador hay un led integrado para indicar el estado de carga de la batería (rojo: en carga / verde: cargada) y el funcionamiento del cargador.

## TOUCH System

Garantiza un apoyo constante de las ruedas posteriores y elimina los golpes.

**6 Función REVERSE** Seal cual sea la posición del cobertor durante el enrollado, el ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup> puede soltarse fácilmente presionando el botón «REVERSE».

GARANTÍA\*



\* En uso normal y respetando las condiciones de uso.

**INCLUYE**

Cargador

**OPCIÓN**

<sup>(1)</sup> Adaptador con salida cuadrada de 13/15 para utilizar en otras marcas de cobertores de barras.

**DEMO**

Vídeo en [www.albiges.com](http://www.albiges.com)

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	
<b>Funcionamiento</b>	Batería 12 V integrada en la caja.
<b>Tiempo estimado de enrollado</b>	Cobertor de barras 10,50 x 5,50 m < 3 mn.
<b>Recarga</b>	Eléctrica 1 vez/semana: ± 10 enrollados.
<b>Peso del ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup></b>	6,5 Kg
<b>Campo de aplicación</b>	Cobertor de barras con una superficie < o igual a 69 m <sup>2</sup> y una longitud < a 12 m.



Distribuidor asesor:

Nextpool  
GROUP