


Motorisation pour couverture à barres 

# ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup>

L'innovation ALBIGÈS pour un enroulement sans effort



Enroulement couvertures



Spécial gamme EASY



Adaptable à toutes marques de couvertures



Autotractée



Système  
breveté

 **ALBIGÈS**<sup>®</sup>

[www.albiges.com](http://www.albiges.com)

# ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup>

Le compagnon idéal de votre couverture à barres,  
et de votre confort.

Innovation Albigès, la motorisation auto-tractionnée ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup> permet de découvrir le bassin sans effort, à prix abordable.



label  
**observateur** du design 12

## 1 Ultra simple

Il s'emboîte simplement sur toutes nos couvertures à barres EASY, aussi bien à droite qu'à gauche.

## Rapide

Le temps d'enroulement sur un bassin de 4 x 8 m est inférieur à 2 min 30.

## S'adapte facilement<sup>(1)</sup>

à d'autres marques de couvertures à barres.

## Design unique

ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup> a été labellisé par l'Observer du design 2012.

## 2 Poignée intelligente

Poignée ergonomique de transport renforcée pour une prise en main confortable. Évidée, elle accueille la télécommande filaire.

## 3 Autonome

Sa batterie intégrée au boîtier se recharge sur le secteur même après une longue période de repos. Prise de charge avec protection anticorrosion.

## 4 Silencieux

Roue évidée d'un grand diamètre à bandage souple.

## 5 Indicateurs de charge

Une led est intégrée au chargeur pour indiquer l'état de charge de la batterie (rouge : en charge / vert : chargée) et le fonctionnement du chargeur.

## TOUCH System

Garantit un appui constant des roues arrières et élimine les chocs.

## 6 REVERSE Fonction

Quelque soit la position de la couverture lors de l'enroulement, le ROLLTROT<sup>2</sup><sup>®</sup> peut être dégagé très facilement par pression sur le bouton "REVERSE".

GARANTIE



\* Pièces et main d'œuvre, s'il est utilisé dans le respect des conditions d'utilisation.

**LIVRÉE AVEC**

Chargeur

**OPTION**

<sup>(1)</sup> Adaptateur avec sortie carrée 13/15 pour une utilisation sur d'autres marques de couvertures à barres.

**DÉMO**

Vidéo sur [www.albiges.com](http://www.albiges.com)

## CARTE D'IDENTITÉ

Fonctionnement	Batterie 12 V intégrée au boîtier.
Temps estimatif d'enroulement	Couverture à barres 10,50 x 5,50 m < 3 mn.
Recharge	Sur secteur 1 fois/semaine : ± 10 enroulements.
Poids du ROLLTROT <sup>2</sup> <sup>®</sup>	6,5 Kg
Dimension maxi de la couverture à barres	5,50 x 12 m ou 6,00 x 11,50 m



Distributeur conseil

Nextpool  
GROUP